

Контакт S

Препарат для очистки контактов от оксидов и сульфидов, предохраняющий от коррозии, обеспечивает свободное протекание тока (особенно в случае окисленных и изношенных контактов). Применяется везде, где требуются чистые контакты (в частности: переключатели, гнезда, вилки, подставки под микросхемы, оправки для лампочек, держатели предохранителей, контакты в конденсаторах). Препарат не вступает в реакцию с материалами, используемыми в электронике.

Применение:

восстанавливает низкое сопротивление соединения,
обладает чистящими свойствами,
используется в аудиотехнике,
защищает от влаги и коррозии,
предотвращает возникновение блуждающих токов.

Физико-химические свойства жидкости:

Параметры	Ед. изм	Результат
Относительная плотность при 20°C	г/см ³	0,74
Вязкость	МПа·с	20,5

Упаковка:

Емкость	тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
60 мл	аэрозоль	4 / 20	ART.AGT-010
300 мл	аэрозоль	12	ART.AGT-009
400 мл	аэрозоль со щеточкой	4 / 24	ART.AGT-227
1 л	металлическая бутылка	1	ART.AGT-098

Складирование:

Изделие хранить в закрытых емкостях, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и открытого пламени, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температуры свыше 50°С / 122°Ф. Предохранять от воздействия электростатических разрядов.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения